

# QUICK REFERENCE GUIDE

クイックリファレンスガイド

# 固定カメラ - クイックリファレンス



固定インドアカメラ	SARIX® ENHANCED INDOOR DOME 3 SERIES	SARIX® ENHANCED OUTDOOR DOME 3 SERIES	SARIX® ENHANCED OUTDOOR IR BULLET 3 SERIES	SARIX® ENHANCED INDOOR BOX 3 SERIES	SARIX® CORNER CAMERA 3 SERIES
モデル名					
パーツナンバー	IME238-1IRS (2.1 MP), IME338-1IRS (3.1 MP) IME332-1IRS (3.1 MP), IME539-1IRS (5.0 MP) IME839-1IRS (8.3 MP, 4K), IME832-1IRS (8.3 MP, 4K)	IIME238-1ERS (2.1 MP), IME338-1ERS (3.1 MP) IME332-1ERS (3.1 MP), IME539-1ERS (5.0 MP) IME839-1ERS (8.3 MP, 4K), IME832-1ERS (8.3 MP, 4K)	IBE538-1ER, IBE838-1ER IBE832-1ER	1XE23 (2 MP), IXE33 (3 MP) IXE 53 (5 MP), IXE83 (8 MP)	IBD332-1, IBD332-1SS, IBD532-1, IBD532-1SS
詳細	SureVision搭載インドアカメラ	SureVision搭載アウトドアカメラ	SureVision搭載アウトドアカメラ	SureVision搭載インドアカメラ	耐破壊性-アンチリガチャーセキュリティカメラ
最大解像度	1920 x 1080 (2 MP), 2048 x 1536 (3 MP) 2592 x 1944 (5 MP), 3840 x 2160 (8 MP)	1920 x 1080 (2.1 MP), 2048 x 1536 (3.1 MP) 2592 x 1944 (5.0 MP), 3840 x 2160 (8.3 MP, 4K)	1920 x 1080 (2.1 MP) 2048 x 1536 (3.1 MP)	1920 x 1080 (2 MP), 2048 x 1536 (3 MP) 2592 x 1944 (5 MP), 3840 x 2160 (8 MP)	2048 x 1536 (3 MP) 2592 x 1944 (5 MP)
レンズ	2.8-8 / 4-9 mm, 8-20 / 9-20 mm	2.8-8 / 4-9 mm, 8-20 / 9-20 mm	2.8-8 mm, 4-9 mm, 8-20 mm, 9-20 mm	i-CS レンズ別売り MI2.8-8.5P, MI3.9-10P, MI9-50P	2.3 mm
WDR	最大 130 dB	最大 130 dB	最大 130 dB	最大 130 dB	最大 126 dB
IRイルミネーション	最大 50 M	最大 50 M	Yes	利用不可	最大 15 M
イメージスタビリゼーション	Yes	Yes	Yes	Yes	利用不可
ビデオアナリティクス	高度学習アナリティクス利用可能、拡張アナリティクス搭載	高度学習アナリティクス利用可能、拡張アナリティクス搭載	高度学習アナリティクス利用可能、拡張アナリティクス搭載	高度学習アナリティクス利用可能、拡張アナリティクス搭載	スマートアナリティクス、powered by Motorola Solutions
電源入力	PoE, 24 VAC, 12 VDC	PoE, 24 VAC, 12 VDC	PoE, 24 VAC, 12 VDC	PoE, 24 VAC, 12 VDC	VDC: 12 V ± 10%, 12 W min VAC: 24 V ± 10%, 13 VA min PoE: IEEE802.3af Class 3 compliant
環境性能	インドア、耐破壊性、IK10+ 50J	アウトドア、耐破壊性 (IK10+ 50J, IK10, IP66, IP67, IP68, IP69K)	アウトドア、耐破壊性 (IK10, IP66, IP67, IP68, IP69K)	インドア	IP66/67 Type 4x (*ステンレススティールモデル)
マウント	IME31CM-E, IME3PM-E, IME3EBAP-E, WMVE-SW	IME31CM-E, IME3PM-E, IME3EBAP-E, WMVE-SW	IBP3-PLMT, IBP3BBAP-ES, IBP3BBAP-EI	C11-UM	CNBX-1001, IBD-FP, IBD-FPSS
オーディオ入力/出力	双方向:ビルトインマイク, Line In - Line Out	双方向:ビルトインマイク, Line In - Line Out	双方向:ビルトインマイク, Line In - Line Out	双方向:ビルトインマイク, Line In - Line Out	双方向:ビルトインマイク, Line In - Line Out
コーデック	H.265, H.264	H.265, H.264	H.265, H.264	H.265, H.264	H.264, H.265
保証期間	3	3	3	3	5



固定インドアカメラ	SARIX® PROFESSIONAL INDOOR DOME 3 SERIES	SARIX® PROFESSIONAL OUTDOOR DOME 3 SERIES	SARIX® PROFESSIONAL OUTDOOR IR BULLET 3 SERIES	SARIX® PROFESSIONAL INDOOR BOX 3 SERIES	SARIX® PROFESSIONAL OUTDOOR IR WEDGE 3 SERIES	
モデル名						
パーツナンバー	IMP131-1RS (1 MP), IMP231-1IS IMP231-1IRS (2 MP), IMP331-1IS, IMP331-1IRS (3 MP) IMP531-1IS, IMP531-1IRS (5 MP)	<b>IR MODELS</b> IMP131-1ERS (1.2 MP) IMP231-1ERS (2.1 MP) IMP331-1ERS (3.1 MP) IMP531-1ERS (5 MP) <b>NON IR MODELS</b> IMP531-1IS, IMP531-1ES, IMP331-1IS, IMP331-1ES, IMP231-1IS, IMP231-1ES, IMP221-1ES	IBP131-1ER (1.2 MP), IBP231-1ER (2.1 MP) IBP235-1ER (2.1 MP), IBP331-1ER (3.1 MP) IPB335-1ER (3.1 MP), IBP531-1ER (5 MP)	IBP232-1ER (2.1 MP) IBP532-1ER (5 MP)	IXP13 (1.2 MP), IXP23 (2.1 MP) IXP33 (3.1 MP), IXP53 (5 MP)	IWP133-1ERS (1 MP), IWP233-1ERS, IWP232-1ERS IWP234-1ERS, IWP236-1ERS (2 MP), IWP333-1ERS (3 MP) IWP533-1ERS, IWP532-1ERS (5 MP)
詳細	耐破壊性インドアカメラ	耐破壊性インドアカメラ	耐破壊性インドアカメラ	耐破壊性アウトドアカメラ	インドアセキュリティカメラ	
最大解像度	1280 x 960 (1.2 MP), 1920 x 1080 (2.1 MP) 2048 x 1536 (3.2 MP), 2592 x 1944 (5.0 MP)	1280 x 960 (1.2 MP), 1920 x 1080 (2.1 MP) 2048 x 1536 (3.1 MP), 2592 x 1944 (5.0 MP)	1280 x 960 (1.2 MP), 1920 x 1080 (2.1 MP) 2048 x 1536 (3.1 MP), 2592 x 1944 (5.0 MP)	1920 x 1080 (2.1 MP) 2592 x 1944 (5.0 MP)	1280 x 960 (1.2 MP), 1920 x 1080 (2.1 MP) 2048 x 1536 (3.1 MP), 2592 x 1944 (5.0 MP)	1280 x 960 (1.2 MP), 1920 x 1080 (2.1 MP) 2048 x 1536 (3.1 MP), 2592 x 1944 (5.0 MP)
レンズ	2.8-12 mm ノミナル	2.8-12 mm (ノミナル), バリフォーカル	2.8-12 mm (ノミナル), バリフォーカル	9-22 mm (2.1 MP); 7-22 (5 MP)	15-50 mm, 2.8-8 mm, 2.2-6 mm, 2.8-8.5 mm, 9-40 mm レンズ別売り	2.4 mm, 2.8 mm, 4 mm, 6 mm
WDR	最大 120 dB	最大 120 dB	最大 120 dB	最大 120 dB	最大 120 dB	
IRイルミネーション	IRモデル	利用不可	最大 50 M	利用不可	利用不可	
イメージスタビリゼーション	利用不可	利用不可	利用不可	利用不可	利用不可	
ビデオアナリティクス	Pro Analytics	Pro Analytics	Pro Analytics	Pro Analytics	Pro Analytics	
電源入力	PoE, 24 VAC, 12 VDC	PoE+, 12VDC, 24 VAC	PoE+, 24 VAC, 12 VDC	PoE+, 24 VAC, 12 VDC	PoE, 24 VAC, 12 VDC	
環境性能	インドア、耐破壊性、IK10	アウトドア、耐破壊性 (IK10, IP66, IP67)	アウトドア、耐破壊性 (IP66, IP67, IK10)	アウトドア、耐破壊性 (IP66, IP67, IK10)	インドア	アウトドア、耐破壊性 (IK10, IP66, IP67)
マウント	WMVE-SW, IMP1CM-1I, IMP1PM-1I, IMP1MB-1I	WMVE-SR, IMP31CM-1E, IMP31PM-1E	IBP3BBAP-EI, IBP3BBAP-ES, IBP3-PLMT	IBP3BBAP-EI, IBP3BBAP-ES, IBP3-PLMT	C11-UM	IMP3PMB-1I, IMP3EBAP
オーディオ入力/出力	Line In - Line Out 双方向	Line In - Line Out 双方向	Line In - Line Out 双方向	Line In - Line Out 双方向	Line In - Line Out 双方向	Line In - Line Out 双方向
コーデック	H.265, H.264	H.265, H.264	H.265, H.264	H.265, H.264	H.265, H.264	H.265, H.264
保証期間	3	3	3	3	3	

# 固定カメラ - クイックリファレンスガイド



固定アウトドアカメラ							MOTOROLA SOLUTIONS INDOOR/OUTDOOR VB400	
モデル名	SARIX® VALUE VARIFOVAL DOME SERIES	SARIX® VALUE FIXED FOCAL DOME SERIES	SARIX® VALUE VARIFOVAL BULLET SERIES	SARIX® VALUE VARIFOVAL TURRET SERIES	SARIX® VALUE FIXED FOCAL TURRET SERIES	SARIX® MODULAR	モデル名	VB400 INDOOR/OUTDOOR
パーツナンバー	IMV229-1ERS, IMV529-1ERS	IJV223-1ERS, IJV522-1ERS	IBV229-1ER, IBV529-1ER	ITV529-1ERS	IFV222-1ERS, IFV523-1ERS	IDL0-PU2, IDL302-FX1, IDL502-FX1, IDL303-PHI, CBL2M-1001	パーツナンバー	VB-440-64-QR-N, VB-440-64-VF-N, VB-440-64-KF-N, VB-440-64-ALIG
詳細	インドア/アウトドア耐破壊性カメラ	インドア/アウトドア耐破壊性カメラ	インドア/アウトドア監視カメラ	インドア/アウトドア5MPカメラ	インドア/アウトドア5MPカメラ	控えめなフレキシブル監視ソリューション	寸法	2.7 x 3.5 x 1.04 in (68 x 89 x 26.6 mm)
最大解像度	1920 x 1080 (2MP) 2560 x 1920 (5 MP)	1920 x 1080 (2 MP) 2560 x 1920 (5 MP)	1920 x 1080 (2 MP) 2560 x 1920 (5 MP)	2560 x 1920 (5 MP)	1920 x 1080 (2 MP) 2560 x 1920 (5 MP)	Right Angle Pinhole: 2128 x 1368 (3 MP) Micro Bullet: 2128 x 1536 (3 MP) 2688 x 1944 (5 MP)	重さ	5.7 OZ (162 G), マウント重量プラス
レンズ	3.4 mm-9.4 mm	3.6 mm, 2.8 mm	3.4 mm-9.4 mm	3.4 mm-9.4 mm	2.8 mm, 3.6 mm	Right Angle Pinhole: 3.7 mm Micro Bullet: 2.8 mm	充電時間	最大8時間
WDR	最大 120 dB	最大 120 dB	最大 120 dB	最大 120 dB	最大 120 dB	最大 120 dB	Bluetooth	BT 2.1 + EDR, BLE 4.2
IRイルミネーション	最大 30 M	最大 30 M	最大 30 M	最大 30 M	最大 30 M	該当なし	録画ストレージ	64 GB
イメージスタビライゼーション	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	録画時間	最大12時間
ビデオアナリティクス	ベーシックアナリティクス:モーション検知 カメラタンパー検知	ベーシックアナリティクス:モーション検知 カメラタンパー検知	ベーシックアナリティクス:モーション検知 カメラタンパー検知	ベーシックアナリティクス:モーション検知 カメラタンパー検知	ベーシックアナリティクス:モーション検知 カメラタンパー検知	スマートアナリティクス powered by Motorola Solutions	スタンバイ時バッテリー	48時間
電源入力	IEEE 802.3af PoE Class 3	IEEE 802.3af PoE Class 2	IEEE 802.3af PoE Class 3	IEEE 802.3af PoE Class 3	IEEE 802.3af PoE Class 2	PoE: IEEE 802.3af Class 3 compliant VDC: 12 V +/-10%, 11.5 W min	バッテリータイプ	リチウム-ポリマー
環境性能	アウトドア/耐破壊性 (IP66,IK10)	アウトドア/耐破壊性 (IP66,IK10)	アウトドア/インドア (IP66)	アウトドア/インドア (IP66)	アウトドア/インドア (IP66)	マイクロバレットイメージャー:屋外IP66 本体&ライトアングルピンホール:屋内	水平画角	120°
マウント	SRXV-WMS, SRXV-WMP, IMV-WMJB SRXV-PP, SRXV-PCF, SRXV-CM SRXV-PLM, IMJTV-JB, IMV-PA, IMV-AP	SRXV-WMS, IJTFV-PA, SRXV-WMP IMV-WMJB, SRXV-PP, SRXV-PCF SRXV-CM, SRXV-PLM, IJTV-AP, IMJTV-JB	SRXV-CM, SRXV-PLM IBV-A4S, IFBV-JB	SRXV-WMS, IJTFV-PA, SRXV-WMP IMV-WMJB, SRXV-PP, SRXV-PCF SRXV-CM, SRXV-PLM, IJTV-AP, IMJTV-JB	SRXV-WMS, IJTFV-PA, SRXV-WMP IMV-WMJB, SRXV-PP, SRXV-PCF SRXV-CM, SRXV-PLM, IFBV-JB	DINレールマウント本体用: BRKTM-D-1001	ピアアシスト録画	その他デバイスとの距離10m以内
オーディオ入力/出力	一方向オーディオ; G.711, G.726	該当なし	該当なし	一方向オーディオ; G.711, G.726	一方向オーディオ; G.711, G.726	Line in Line out 双方向	WiFi仕様	802.11 a/b/g/n (2.4 GHz & 5 GHz)
コーデック	H.265, H.264	H.265, H.264	H.265, H.264	H.265, H.264	H.265, H.264	H.265, H.264	WiFiセキュリティ	WPA2-PSK
保証期間	3	3	3	3	3	5	WiFiストリーミング	640 x 360, 25 or 30 fps
							保証期間	1

# パノラマカメラ - クイックリファレンスガイド



固定アウトドアカメラ					
モデル名	OPTERA® 360° MULTI-SENSOR	OPTERA® 270° MULTI-SENSOR	OPTERA® 180° MULTI-SENSOR	PELCO FISHEYE	SARIX® MULTI PRO CAMERA
パーツナンバー	IMM12036-X	IMM12027-X	IMM12018-X	IMF82-1ES; IMF82-1ERS, IMF122-1ES; IMF122-1ERS, IMF82-1I; IMF122-1I	IMD9118; IMD9127; IMD15118; IMD15127; IMD24118; IMD24127; IMD12136; IMD20136; IMD32136
詳細	インドア/アウトドアパノラマカメラ	インドア/アウトドアパノラマカメラ	インドア/アウトドアパノラマカメラ	インドア/アウトドアカメラ、優れた状況認識	インドア/アウトドアマルチ方向カメラ
最大解像度	2048 x 1536 x 4 (12 MP)	2048 x 1536 x 4 (12 MP)	2048 x 1536 x 4 (12 MP)	2048 x 2048 (4 MP) 3008 x 3008 (9 MP)	2048 x 1536 (3 MP) 2592 x 1944 (5 MP) 3840 x 2160 (4K)
レンズ	2.7 mm	2.7 mm	4.8 mm	8 MP: 1.4 mm 12 MP: 1.6 mm	3 MP: 2.8 mm 5 MP: 2.8 mm 4K: 4 mm イメージャーによる
WDR	最大 120 dB	最大 120 dB	最大 120 dB	最大 120 dB	最大 100 dB
IRイルミネーション	該当なし	該当なし	該当なし	8MP: 最大 17 m (55 ft) 12MP: 最大 12 m (39 ft)	最大 30 m (100 ft)
ビデオアナリティクス	エンハンストアナリティクス	エンハンストアナリティクス	エンハンストアナリティクス	スマートアナリティクス, powered by Motorola Solutions	モーション検知&カメラサボタージュ検知
電源入力	PoE+ (IEEE 802.3at, Class 4)	PoE+ (IEEE 802.3at, Class 4)	PoE+ (IEEE 802.3at, Class 4)	IRあり : PoE+ IEEE 802.3at, Class 4 IRなし : PoE IEEE 802.3af, Class 3	PoE+ 24 VDC ± 10 %; 24 VAC rms ± 10 %, 50 or 60 Hz
環境性能	耐破壊性インドア&アウトドアモデル アウトドア/耐破壊性 (IP66,4x)	耐破壊性インドア&アウトドアモデル アウトドア/耐破壊性 (IP66,4x)	耐破壊性インドア&アウトドアモデル アウトドア/耐破壊性 (IP66,4x)	サーフェスマウント : IK10 Impact Rating, IP66 and IP67, Type 4X インシーリング : IP5X Rating	IP66/67 Nema 4X IK10 on outdoor rated configurations
マウント	IMM-PNL, IMM-CM, IMM-DF5 WMVE-SR, WMVE-WT/BK PA101	IMM-PNL, IMM-CM, IMM-DF5 WMVE-SR, WMVE-WT/BK PA101	IMM-PNL, IMM-CM, IMM-DF5 WMVE-SR, WMVE-WT/BK PA101	サーフェスマウントモデル: IMF-PM (ペンダントアダプター), WMVE-AW (ウォールマウント, IMF-PM必要) IMM-CMAW (コーナーマウント, WMVE-AW必要)	インシーリング: IMD1-INC IMD1-INCLD1 or IMD1-INCLD0 サーフェスマウント: IMD1-SMT IMD1-SPLD0 or IMD1-SPLD1 ペンダント: IMD1-PMT IMD1-SPLD0 or IMD1-SPLD1
オーディオ入力/出力	Line-in Line out 双方向	Line-in Line out 双方向	Line-in Line out 双方向	ビルトインマイクロフォン Line-in Line out 双方向	Line-in Line out 双方向
コーデック	H.264	H.264	H.264	H.265, H.264	H.264, H.265
保証期間	3	3	3	5	5



# PTZカメラ - クイックリファレンスガイド



## ポジショニングカメラシステム

モデル名	ESPRIT® ENHANCED							SPECTRA® PROFESSIONAL IR AND 4K SERIES		SPECTRA® PROFESSIONAL 2 SERIES			
	エンクロージャタイプ	IRなし		200m IR		IR・白色光				アウトドア	インドア		
パーツナンバー		HPoE, 24 VAC, 48 VDC	100 to 240 VAC	48 VDC	100 to 240 VAC	48 VDC	100 to 240 VAC	P2230L-ESR (2.1 MP)	P2820-ESR (4K)	P2230L-EW0			
	スタンダード	ES6230-02	ES6230-05	-	-	-	-			P2230L-EW1			
	ワイパー有り	ES6230-12	ES6230-15	ES6230-12-R2	ES6230-15-R2	ES6230-12-RWUS	ES6230-15-RWUS				P2230L-FW0		
	プレッシャライズド&ワイパー	ES6230-12P	ES6230-15P	ES6230-12P-R2	ES6230-15P-R2	ES6230-12P-RWUS	ES6230-15P-RWUS				P2230L-FW1		
詳細	アウトドアミッションクリティカルIPポジショニングカメラ							インドア/アウトドア高速PTZカメラ IRイルミネーション搭載		インドア/アウトドア高速PTZカメラ IRイルミネーション搭載		インドア/アウトドア高速PTZカメラ	
最大解像度	1920 x 1080 (2.1 MP)							1920 x 1080p (2.1 MP)		2820 x 2160p (8.0 MP)		1920 x 1080 (2 MP)	
レンズ	4.3 mm ~ 129.0 mm 30x 光学ズーム							4.3-129 mm, 30x 光学ズーム		4.4-8.4 mm, 20x 光学ズーム		4.5 mm	
デイ/ナイト	Yes							Yes		Yes		Yes	
WDR	最大 130 dB							最大 120 dB		最大 120 dB		最大 120 dB Max; 100 dB per IEC 62676-5	
IRイルミネーション	200m							150m		150m		該当なし	
イメージスタビライゼーション	EIS							EIS		EIS		EIS	
ビデオアナリティクス	Pelcoエンハンスド&Pelcoベーシックアナリティクススイート							Pelcoベーシックアナリティクススイート		Pelcoベーシックアナリティクススイート		プロフェッショナルアナリティクススイート	
光感度	約 0.004 lux (mono), 0.03 lux (color)							0.05 lux (mono), 0.1 lux (color)		0.5 lux (mono), 1.0 lux (color)		約 .01 lux (mono), .025 lux (color)	
パン/チルト詳細	プロポーションナルパン/チルト、継続的に減少するパン/チルト、ズーム可変速度、容易なドライブ、ローレイテンシーチルトレンジ+15°~-90° パン最大100°/sec、チルト最大30°/sec							プロポーションナルパン/チルト、継続的に減少するパン/チルト、ズーム可変速度、容易なドライブ、ローレイテンシーチルトレンジ+15°~-90° パン最大300°/sec、チルト最大145°/sec		プロポーションナルパン/チルト、継続的に減少するパン/チルト、ズーム可変速度、容易なドライブ、ローレイテンシーチルトレンジ+15°~-90° パン最大300°/sec、チルト最大145°/sec		プロポーションナルパン/チルト、継続的に減少するパン/チルト、ズーム可変速度、容易なドライブ、ローレイテンシーチルトレンジ+1°~-90° パン400°/sec、チルト200°/sec	
電源入力	HPoE, 24 VAC, 48 VDC or 100 to 240 VAC at 50/60 Hz							24 VAC, 48 VDC PoE (802.3bt)		24 VAC, 48 VDC PoE (802.3bt)		24 VAC or 48 VDC	
環境性能	アウトドア							アウトドア		アウトドア		IK10, IP66 and IP67, Type 4X (アウトドアモデル)	
マウント	ECM100, EA4348, PP4348, PM2000/PM2010							IWM-SW, WMVE-SW, IWM-MKIT IWM24-SW, PP350-SW/PP351-SW, IDM4018-SW		IWM-SW, WMVE-SW, IWM-MKIT IWM24-SW, PP350-SW/PP351-SW, IDM4018-SW		IWM-SW, IWM24-BK, IWM24-SW, IWM24BK, WMVE-SW, PP350-SW/PP351-SW, PP450-SW, PP451-SW	
オーディオ入力/出力	双方向, Line In Line Out							双方向, Line In Line Out		双方向, Line In Line Out		双方向, Line In Line Out	
コーデック	H.264							H.265, H.264		H.265, H.264		H.265, H.264	
保証期間	3							3		3		3	
SFPポート対応	Yes							該当なし		該当なし		該当なし	
#/タイプSFPポート対応	2系統 統合可							該当なし		該当なし		該当なし	

# スペシャルカメラ - クイックリガレンスガイド



固定アウトドアカメラ					
モデル名	SARIX® TI 2 SERIES	EXSITE® ENHANCED PTZ 1 SERIES	EXSITE® ENHANCED PTZ 2 SERIES	EXSITE® ENHANCED FIXED 2 SERIES	EXSITE® ENHANCED COMPACT 2 SERIES
パーツナンバー	TI2314, TI2335, TI2350 TI2614, TI2635, TI2650	EX P1230-4N, EXP1230-7N EXP1230-7M (2.1 MP)	EXP2230-62, EXP2230-65, EXP2230-67 EXP2230-62-G, EXP2230-65G, EXP2230-67-G	EXF2230-52-A4, EXF2230-62-A4, EXF2230-52-A0 EXF2230-62-A0, EXF2230-54-C4, EXF2230-62-C4 EXF2230-52-C0, EXF2230-62-C0	EXC2602-62, EXC2602-62-A4, EXC2602-62-A0
詳細	アウトドア固定サーマルカメラ	インドア/アウトドア防爆カメラ、IRイルミネーション	インドア/アウトドア防爆カメラ	インドア/アウトドア防爆カメラ	インドア/アウトドア防爆カメラ
デュアルチャンネル	Yes - Visual/Thermal	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
最大解像度	HD 720p / QVGA and HD 720p / VGA models	1920 x 1080 (2.1 MP)	1920 x 1080 (2.1 MP)	1920 x 1080 (2.1 MP)	3200 x 1800 (6.0 MP)
レンズ	52° visual / 14, 35, 50 mm thermal	f/1.6 - f/4.7, focal length 4.3 mm (wide) ~ 129.0 mm (tele) (30x Optical, 12x Digital)	f/1.6 - f/4.7, focal length 4.3 mm (wide) ~ 129.0 mm (tele 30x Optical zoom)	f/1.6 - f/4.7, focal length 4.3 mm (wide) ~ 129.0 mm (tele 30x Optical zoom)	F1.8, 4.9-8 mm
イメージャー	Uncooled 17µ microbolometer 7.5 - 14µm	1/2.8-inch Type Exmor CMOS	1/2.8" progressive scan CMOS	1/2.8" progressive scan CMOS	1/1.8" progressive scan CMOS
NETD	<40° mK	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
デイ/ナイト	Visual = no	Yes	Yes	Yes	Yes
WDR	該当なし	最大 130 dB	最大 120 dB	最大 120 dB	最大 120 dB
光感度	該当なし	Color (33 ms) 0.03 lux, Mono (33 ms) 0.004 lux	Color (33 ms) 0.01 lux, Mono (33 ms) 0.03 lux	Color (33 ms) 0.01 lux, Mono (33 ms) 0.03 lux	Color 0.055, Mono 0.028
パン/チルト詳細	該当なし	360°連続パン/プロポーション/パン/チルト、継続的に減少する パン/チルト、ズーム可変速度、容易なドライブ、 ローレイテンシーチルトレンジ+90°~-90° パン0.05°/sec~最大200°/sec プロポーション/モーション	360°連続パン/プロポーション/パン/チルト、継続的に減少する パン/チルト、ズーム可変速度、容易なドライブ、 ローレイテンシーチルトレンジ+90°~-90° 最大速100°/sec	該当なし	該当なし
電源入力	24 VDC Nominal (12 to 32 VDC) or PoE+ (IEEE802.3at)	48 VDC or 100-240 VAC	230 VAC, 24 VAC or 120 VAC	12, 24 VDC	24 VDC or IEEE802.3at
環境性能	IP66	IP66, IP67, IP68	IP66, IP67, IP68	IP66, IP67, IP68	IP66, IP67, IP68
マウント	TIWM and TIPM	WXM200, CMXM200 PXM200, PAXM200	PEX-MPXWBA, PEX-MPXCOL PEX-MPXCW, PEX-MPXWBTA	PEX-NXWBS1, PEX-MHXWFWCA PEX-NXFWBT	PEX-MMXCWCOL
アクセサリ	TICAB-P50, TIWM, TIPM	該当なし	PEX-MPX2CABL4, PEX-MPX2CABL10, PEX-MPX2CABARM4, PEX-MPX2CAARM PEX-OCTEXB3/4P, PEX-OCTEXBA3/4P, PEX-MBX1MAA, PEX-MBX2MAA, PEX-MBX3MAA, PEX-MBXMP, PEX-OCTEXB3/4P, PEX-OCTEXBA3/4P, EXF2230, EXP2230	EXF2230-52-A4, EXF2230-62-A4, EXF2230-52-A0, EXF2230-62-A0 EXF2230, EXP2230	PEX-OCTEXB1/2P, PEX-OCTEXBA1/2P, PEX-MMXCABLARM4 PEX-MMXCABARM10, EXC2602, EXF2230, EXP2230
オーディオ入力/出力	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし	該当なし
コーデック	H.264	H.264	H.265, H.264	H.265, H.264	H.265, H.264
保証期間	3	3	3	3	3
SFPポート対応	該当なし	Yes	Yes	Yes	Yes
#/タイプSFPポート対応	該当なし	1つ統合可	1;コミュニケーションボックス	1;コミュニケーションボックス	1;コミュニケーションボックス

CLASS 1 DIV 2 CLASS 1 ZONE 1

# マウント&アクセサリ クイックリガレンスガイド

インドア固定カメラマウントオプション									
モデル名	WMVE SERIES (AVAILABLE IN -SW, -SR, -SW -AW ETC)	IME3PM-E	IMP31CM-1E	IME31CM-E	IMP3PMB-1I	C11-UM, CM1751, TB1751			
詳細	ペンダントマウントアーム, 1.5 in NPT, インドア, RAL9003	Sarixエンハンスドドーム用ペンダントマウント	Sarix Proインドア用インシーリングマウント	Sarixエンハンスド用インシーリングマウント	インドアモデル用ウォールマウントブラケット	ユニバーサルカメラマウント			
アウトドアカメラマウントオプション									
モデル名	WMVE-SW (AVAILABLE -AW, -SR COLORS)	IMP31CM-1E	IME31CM-E	IME3PM-E	IMP3PM-1E	IBP3BBAP-EI	IBP3BBAP-ES	IBP3-PLMT	
詳細	ペンダントマウントアーム, 1.5 in NPT, インドア, RAL9003	Sarix Proアウトドア用インシーリングマウント	Sarixエンハンスドアウトドア用インシーリングマウント	Sarixエンハンスド用ペンダントマウント	Sarix Pro用ペンダントマウント	アウトドアインシーリングバックボックス&アダプタプレート	アウトドアバレットサーフェスマウントバックボックス	アウトドアバレットポールマウント	
PTZカメラマウントオプション									
モデル名	SD5-P	EM2400	BB5-PCA-X	IWM-GY, IWM24-GY (24 VAC)	MRCA	PP350, PP351, PP450, PP451	SWM	IDM4012SS	WMVE-SW, WMVESR
詳細	2x2ドロップシーリングパネル, アルミニウム 2x2シーリングタイル交換用	軽量ウォールマウント	ペンダント導管アダプター	IWM,ウォールマウント,24VAC,100VAC変圧器選択 コーナー、バラベットの、ボールに接続可能	シーリングマウント,ブラック	バラベットのウォール&ルーフトップマウント	ウォールマウント	ステンレススチールウォールマウント	インドアウォールマウント/アウトドアウォール マウント;PA101ボールマウント 仕様によりボールに据付可能
PoEパワーアクセサリ									
モデル名	POE130-AT, POE430-AT, POE1236-AT, POE2436-AT	POE190-BT	POE130-XT	PD-9501GR/AC-NA-MSI	PD-9001GR/AT/AC-MSI				
詳細	シングル&マルチポートPoE+IEEE802.3 at ミッドスパン	シングルポート, IEEE802.3BT Type4, GbE, 90W 4ペア PoEインドアミッドスパン	シングルポート30W PoEエクステンダー	インドアシングルポートGigabit PoE++60W, 北米向け電源コード同梱	インドアシングルポートPoE+30Wインジェクター,インジェクター 動作温度範囲 -20°C~+40°C				
ボックスカメラ用エンクロージャー									
モデル名	EH14, EH14-2, EH14-3	EH20, EH20-M, EH20-2-H, EH20-3-H, EH-20-P-H				EHS8000-2-H, EHS8000-3-H, EHS8000-P-H			
詳細	エンクロージャー,インドア/アウトドア IP66 防塵防滴	24VAC/110-230VAC/PoE+HPOE,インドア/アウトドア,耐破壊性,ヒーター+ブロー				24VAC/110-230VAC/PoE+HPOE,インドア/アウトドア,ステンレススチール,ヒーター+ブロー			

\*NA, AU, EU, or UK

# 推奨マウント クイックリガレンスガイド

## 推奨マウントオプション

モデルナンバー

IMF-PM (ペンダントマウントアダプター)
IMF-PNL (シーリングパネル)
WMVE-AW (ウォールマウント 耐候性アウトドア、pantone 427C)
IMM-CMAW (WMVE-AW用コーナーマウント、pantone 427C)
PA101-AW (WMVE-AW用ポールマウントアダプター、pantone 427C)
PP350-AW (バラベットのウォールマウント、pantone 427C)
PP351-AW (バラベットのフットップマウント、pantone 427C)
WMVE-SR (ウォールマウント、1.5in. NPT、屋外) WMVE-SW (ウォールマウント、1.5in. NPT、屋内)
SD5-P (インシーリングドーム用; 2'x2' ドロップシーリングパネル、アルミニウム構造)
SCA1 (インシーリングドーム用; 対応レールB5-F; インシーリングタイルアプリケーション)
BB5-PCA-BK (ペンダント導管アダプター、ブラック)
BB5-PCA-GY (ペンダント導管アダプター、グレー)
IWM, IWM24* (ウォールマウント、24VAC有り/無し、100VA変圧器; ブラック or グレー仕上げ; コーナー据付用、バラベットの or ポールアプリケーション)
MRCA (シーリングマウント、ブラック)
PP350/PP351/PP450/451 (バラベットのウォール/ルーフマウント)
SWM (コンパクトウォールマウント、ブラックorグレー仕上げ、コーナーorポール据付可能)
ECM101 (EWMウォールマウント用コーナーマウントアダプター)
EPM (EWMウォールマウント用ポールマウントアダプター)
PM2000/2010 (ベデスタルマウント ケーブルフィールドスルー付属、EPP2ベデスタルアダプタープレートを用意したEspritシステム用)
EWM (ウォールマウント)
EPP2 (ベデスタルプレート)
WXM200 (ExSiteウォールマウント)
PXM200 (ExSiteベデスタルマウント)
CMXM200 (ExSiteコーナアダプター)
PAXM200 (ExSiteポールアダプター)
PEX-MPXWBA (ウォールブラケット、AISI316Lステンレススチール)
PEX-MPXCQL (ポールマウントアダプター、ポール直径110mm~150mm、最大積載量50kg(110lb) AISI316Lスチール)
PEX-MPXCW (コーナーマウントアダプター、最大積載量50kg(110lb) AISI316Lスチール)
PEX-MPXWBTA (バラベットのorシーリングマウントブラケット、AISI316Lステンレススチール)
PEX-NXWBS1 (ウォールブラケット、AISI316L ステンレススチール)
PEX-MHXWFWCA (バラベットのマウントブラケット、AISI316L ステンレススチール)
PEX-NXFwBT (垂直ライザー、124mm(4.9") AISI316Lステンレススチール)
PEX-NXWTU (ウォールアダプターモジュール、PEX-NXWBS1用、AISI316Lステンレススチール)
PEX-NXCQL (EXF2230カメラ or 防爆ウォッシャー用 ポールマウントアダプター)
PEX-NXCW (EXF2230カメラ or 防爆用 コーナーマウントアダプター)
PEX-MMXCWCOL (EXF2602コンパクト固定カメラ用 ポールマウント)
TIWM (Sarix T1 ウォールマウント)
TIPM (Sarix T1 ポールマウントアダプター)

## カメラシリーズ&タイプ

カメラシリーズ&タイプ	Pelco フェイッシュアイ	Spectraエンハンスト7シリーズ	SpectraエンハンストIR ルックアップシリーズ	Spectraプロフェッショナル2シリーズ SpectraプロフェッショナルIR &4Kシリーズ	ExSiteエンハンストPTZ1シリーズ	ExSiteエンハンストPTZ2シリーズ	ExSiteエンハンスト固定2シリーズ	ExSiteエンハンストコンパクト2シリーズ	Sarix T12シリーズ
IMF-PM	✓								
IMF-PNL	✓								
WMVE-AW	✓								
IMM-CMAW	✓								
PA101-AW	✓								
PP350-AW	✓								
PP351-AW	✓								
WMVE-SR				✓					
SD5-P		✓							
SCA1		✓							
BB5-PCA-BK		✓							
BB5-PCA-GY		✓							
IWM, IWM24*		✓		✓					
MRCA		✓		✓					
PP350/PP351/PP450/451		✓		✓					
SWM									
ECM101				✓					
EPM				✓					
PM2000/2010				✓					
EWM				✓					
EPP2				✓					
WXM200					✓				
PXM200					✓				
CMXM200					✓				
PAXM200					✓				
PEX-MPXWBA						✓			
PEX-MPXCQL						✓			
PEX-MPXCW						✓			
PEX-MPXWBTA						✓			
PEX-NXWBS1							✓		
PEX-MHXWFWCA							✓		
PEX-NXFwBT							✓		
PEX-NXWTU							✓		
PEX-NXCQL							✓		
PEX-NXCW							✓		
PEX-MMXCWCOL								✓	
TIWM									✓
TIPM									✓

\*ヨーロッパと中東地域では利用できません。

MORE  
**POWERFUL**  
MORE **PELCO**

For more information, please visit [pelco.com](http://pelco.com) or call (800) 289-9100 (United States and Canada) or +1 (559) 292-1981 (international). For pricing information or to purchase Pelco products, please contact your manufacturer's representative or the Pelco office in your area.

©2022 Pelco Inc. All Rights Reserved. Trademarks owned by Pelco inc or its affiliated companies. All other trademarks are property of their respective owners. **PELCO.COM**

製品に関するお問合せ先 Intoo株式会社

Web : [intoo.co.jp/pelco](http://intoo.co.jp/pelco) | Tel : 050-5328-1110 | Email : [support@intoo.co.jp](mailto:support@intoo.co.jp)

**FELCO**<sup>®</sup>  
a Motorola Solutions Company